

RTW PORTA MONITOR SERIA 1060

Najistotniejsze walory użytkowe urządzeń

- Ekran TFT kolorowy, z pełną swobodą definicji kolorów
- Duża moc obliczeniowa dzięki zastosowaniu trzech szybkich procesorów sygnałowych Motoroli serii 56k
- Samodzielna obudowa na nodze z regulacją kąta, z zewnętrznym zasilaczem
- Funkcje MONITORA:
 - goniometr,**
 - korelator,**
 - wskaźnik poziomu PPM z funkcją peak hold,**
 - wskaźnik loudness,**
 - tercjowy analizator widma w czasie rzeczywistym,**
 - z 8 pamięciami i regulowaną skalą,**
- Wejścia: analogowe symetryczne i cyfrowe AES/EBU,
- Monitor statusu sygnału AES / EBU
- Dodatkowa cyfrowa informacja o wybranych maksymalnych wartościach poziomów miernika PPM,
- Pomiar sygnału surround.

Funkcje bezpośrednio dostępne spod przycisków

- Przełączanie trybu - goniometr / analizator,
- Wybór wejść
- Reset pamięci i odczyt z pamięci
- Włączenie i wyłączenie funkcji peak hold
- Włączenie i wyłączenie funkcji loudness

Dla analizatora:

- Zmiana czułości wejścia
- Wybór aktywnej komórki pamięci
- Odczyt z pamięci
- Wpisanie do pamięci
- Zmiana stałych czasowych
- Zmiana zakresu pomiaru (span)
- Wybór rodzaju pomiaru średni / szczytowy
- Możliwość chwilowej zmiany zakresu czułości

Podstawowe różnice pomiędzy modelami:

- 1061** - 2 wejścia symetryczne (XLR), 1 wejście AES/EBU, zasilanie z zewnątrz
- 1061 plus** - 2 wejścia symetryczne (XLR), 1 wejście AES/EBU, zasilacz w zestawie, obudowa z nogą
- 1062** - 2 wejścia symetryczne (XLR), 1 wejście AES/EBU, zasilanie z zewnątrz
analizator widma
- 1062 plus** - 2 wejścia symetryczne (XLR), 1 wejście AES/EBU, zasilacz w zestawie, obudowa z nogą
analizator widma
- 1063** - 4 wejścia symetryczne (DSUB25), 2 wejścia AES/EBU (DSUB25), zasilanie z zewnątrz
- 1063 plus** - 4 wejścia symetryczne (DSUB25), 2 wejścia AES/EBU (DSUB25), zasilacz w zestawie, obudowa z nogą
- 1064** - 4 wejścia symetryczne (DSUB 25), 2 wejścia AES/EBU (DSUB25), zasilanie z zewnątrz
analizator widma
surround
- 1064 plus** - 4 wejścia symetryczne (DSUB25), 2 wejścia AES/EBU (DSUB25), zasilacz w zestawie, obudowa z nogą
analizator widma
surround